



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 01-128so-16

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Tekutá lepenka hydroizolačný náter, rada SOAS																						
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	Tekutá lepenka hydroizolačný náter Lot.nr./dat.výroby na obale výrobku																						
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Vodotesný cementový výrobok z cementu modifikovaného polymérom nanášaný v tekutom stave, so schopnosťou premostenia trhlin a odolný v kontakte s chlóravanou vodou triedy CM P podľa EN14891																						
4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																						
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený																						
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 3																						
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav Praha s.p. pobočka: Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika																						
	vykonal	Skúšku typu výrobku																						
	v systéme	3																						
	a vydal	Správu o počiatkovej skúške typu výrobku: Č. 1020-CPR-020035201																						
8	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1):																							
	<table border="1"><thead><tr><th>Podstatné vlastnosti</th><th>Parametre</th><th>Harmonizované technické špecifikácie</th></tr></thead><tbody><tr><td>Začiatková prídržnosť- ťahom</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td><td rowspan="9">EN 14891:2012</td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po kontakte s vodou</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Prídržnosť – ťahom po ponorení do vápennej vody</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Vodotesnosť</td><td>žiadny prienik</td></tr><tr><td>Schopnosť premostenia trhlin pri nízkej teplote -5°C</td><td>$\geq 0,75 \text{ mm}$</td></tr><tr><td>Prídržnosť ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Prídržnosť- ťahom po kontakte s chlóravanou vodou</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Uvoľňovanie nebezpečných látok</td><td>vid' KBÚ</td></tr></tbody></table>	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	Začiatková prídržnosť- ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012	Prídržnosť- ťahom po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Prídržnosť – ťahom po ponorení do vápennej vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Vodotesnosť	žiadny prienik	Schopnosť premostenia trhlin pri nízkej teplote -5°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Prídržnosť ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Prídržnosť- ťahom po kontakte s chlóravanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Uvoľňovanie nebezpečných látok	vid' KBÚ	
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie																						
Začiatková prídržnosť- ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012																						
Prídržnosť- ťahom po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																							
Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																							
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vápennej vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																							
Vodotesnosť	žiadny prienik																							
Schopnosť premostenia trhlin pri nízkej teplote -5°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$																							
Prídržnosť ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																							
Prídržnosť- ťahom po kontakte s chlóravanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$																							
Uvoľňovanie nebezpečných látok	vid' KBÚ																							
9	Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami uvedenými v tabuľke (bod 8). Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.																							

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda

Manažer technického rozvoja

V Úvalne dňa 05.04.2017



Den Braven
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Píerov, PSČ 750 02, Česká republika